



TARIF PROFESSIONNEL

1^{ER} MARS 2023

LAVAGE

Modèle	Adoucisseur à régénération continue	Pompe de rinçage (surpresseur)	Condenseur de vapeur (SHR+)	Dimensions (LxPxH)	Alimentation électrique / Puissance totale installée	Prix	Eco-participation
--------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------	--	------	-------------------

LAVE-VERRES

Gamme ECOLINE

Lave-verres - **Dimensions panier 400x400 mm** - Contrôle électronique - Panier / heure 40 max - Hauteur utile de chargement 330mm pour UG401 et 300mm pour SPG405 - 3 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,3 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - Chaudière avec tube d'évacuation pour vidange - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux (pour SPG405) - Capacité cuve 8 lt et chaudière 4 lt - 2 paniers fournis

	UG401DM	-	-	-	440x530x670mm	230V 1N 50Hz / 3 kW	2 548 €	2,44 €
	UG401DMS	intégré	-	-	440x530x670mm	230V 1N 50Hz / 3 kW	2 725 €	2,44 €
	SPG405	-	intégré	-	440x555x695mm	400V 3N 50Hz / 4,6 kW 230V 1N 50Hz / 3,2 kW	2 974 €	2,44 €
	SPG405S	intégré	intégré	-	440x555x695mm	400V 3N 50Hz / 4,6 kW 230V 1N 50Hz / 3,2 kW	3 172 €	2,44 €

Gamme EASYLINE

Lave-verres - **Dimensions panier 400x400 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 40 max pour UG410 et 72 max pour UG415 - Hauteur utile de chargement 300mm - 6 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,3 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux (pour UG415) - Capacité cuve 7 lt et chaudière 4 lt - 2 paniers fournis

	UG410DM	-	-	-	488x532x705mm	230V 1N 50Hz / 3 kW	3 787 €	2,44 €
	UG410DMS	intégré	-	-	488x532x705mm	230V 1N 50Hz / 3 kW	3 992 €	2,44 €
	UG415D-1	-	intégré	-	460x600x705mm	400V 3N 50Hz / 5,2 kW 220V 1N 50Hz / 3,8 kW	4 328 €	2,44 €
	UG415DS-1	intégré	intégré	-	460x600x705mm	400V 3N 50Hz / 5,2 kW 220V 1N 50Hz / 3,8 kW	4 449 €	2,44 €

Lave-verres - **Dimensions panier 500x500 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 40 max - Hauteur utile de chargement 307mm - 6 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,3 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Capacité cuve 11 lt et chaudière 6 lt - 1 panier fourni

	UG515DL-1	-	intégré	-	600x600x720mm	400V 3N 50Hz / 7,3 kW 230V 1N 50Hz / 5 kW	4 684 €	2,44 €
	UG515DSL-1	intégré	intégré	-	600x600x720mm	400V 3N 50Hz / 7,3 kW 230V 1N 50Hz / 5 kW	4 857 €	2,44 €

Gamme TOPLINE

Lave-verres - **Dimensions panier 400x400 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 72 max - Hauteur utile de chargement 300mm - 8 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,3 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 7 lt et chaudière 4 lt - 2 paniers fournis

	UG425D	-	intégré	-	460x600x705mm	400V 3N 50Hz / 4,8 kW 230V 1N 50Hz / 2,3 kW	4 593 €	2,44 €
	UG425DS	intégré	intégré	-	460x600x705mm	400V 3N 50Hz / 4,8 kW 230V 1N 50Hz / 2,3 kW	4 772 €	2,44 €

Lave-verres - **Dimensions panier 500x500 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 72 max - Hauteur utile de chargement 307mm - 12 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,7 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 11 lt et chaudière 6 lt - 1 panier fourni

	UG520DL	-	intégré	-	600x600x720mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 4,7 kW	4 892 €	2,44 €
	UG520DSL	intégré	intégré	-	600x600x720mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 4,7 kW	5 047 €	2,44 €

LAVAGE



ACCESSOIRES LAVE-VERRES

PANIER EN POLYPROPYLENE

Panier universel avec fond plat, dim. 400x400mm



PB40G01 50 €

Panier simple pour couverts



PHOOS01 20 €

Panier simple pour couverts, 6 compartiments



PHOOS02 25 €

PANIER EN FIL RECOUVERTS DE RISLAN

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 400x400mm



WB40G01 57 €

Panier pour 8 assiettes Ø 315mm, dim. 400x400mm



WB40D01 60 €

Support amovible pour 12 soucoupes



WHOOS01 14 €

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 400x400mm



WB40G02 114 €

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 120mm, dim. 400x400mm

WB40G03 114 €

SUPPORTS

Support pour lave-verres, dim. (LxPxH) 500x500x490mm



WS4 651 €

RÉSEROIRS À CHIMIE

Réservoir à chimie en façade, pour lave-verres à double paroi, livré séparément, à installer sur site, non prévu de série



KITDETKCC400 636 €

KITS SONDES

Kit sondes pour niveau de produits, 2 sondes par boîte, à installer sur site, non prévu de série



KITSONLIV 185 €

LAVAGE

Modèle	Adoucisseur à régénération continue	Pompe de rinçage (surpresseur)	Condenseur de vapeur (SHR+)	Dimensions (LxPxH)	Alimentation électrique / Puissance totale installée	Prix	Eco-participation
--------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------	--	------	-------------------

LAVE-VAISSELLE FRONTAL

Gamme ECOLINE

Lave-vaisselle à chargement frontal - **Dimensions panier 500x500 mm** - Contrôle électronique - Panier / heure 40 max - Hauteur utile de chargement 365mm - 3 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,7 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique (pour UD505) - Filtrage dynamique à 3 étapes - Chaudière avec tube d'évacuation pour vidange - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux (pour UD505) - Capacité cuve 13 lt et chaudière 6 lt - 2 paniers fournis

	UD503D	-	-	-	578x598x820mm	400V 3N 50Hz / 5,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 3,2 kW*	2 896 €	2,44 €
	UD503DS	intégré	-	-	578x598x820mm	400V 3N 50Hz / 5,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 3,2 kW*	3 084 €	2,44 €
	UD505D	-	intégrée	-	578x598x820mm	400V 3N 50Hz / 5,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 3,2 kW*	3 078 €	2,44 €
	UD505DS	intégré	intégrée	-	578x598x820mm	400V 3N 50Hz / 5,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 3,2 kW*	3 241 €	2,44 €

* Puissance en monophasé pour 14 A

Gamme EASYLINE

Lave-vaisselle à chargement frontal - **Dimensions panier 500x500 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 51 max pour UD510 / 60 max pour UD515 - Hauteur utile de chargement 415mm - 6 programmes pour UD510 / 8 programmes pour UD515 - Consommation d'eau pour un cycle 3,2 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique (pour UD515) - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux (pour UD515) - Capacité cuve 11 lt et chaudière 6 lt - 2 paniers fournis

	UD510D	-	-	-	600x600x820mm	400V 3N 50Hz / 5,2 kW 220V 1N 50Hz / 3,7 kW	4 283 €	2,44 €
	UD510DS	intégré	-	-	600x600x820mm	400V 3N 50Hz / 5,2 kW 220V 1N 50Hz / 3,7 kW	4 474 €	2,44 €
	UD515D	-	intégrée	-	600x600x820mm	400V 3N 50Hz / 7,3 kW 220V 1N 50Hz / 5 kW	4 644 €	2,44 €
	UD515DS-1	intégré	intégrée	-	600x600x820mm	400V 3N 50Hz / 7,3 kW 220V 1N 50Hz / 5 kW	4 848 €	2,44 €

Lave-vaisselle à chargement frontal **réhaussé - Dimensions panier 500x500 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 60 max - Hauteur utile de chargement 415mm - 8 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 3,2 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 11 lt et chaudière 6 lt - 2 paniers fournis - Compartiment inférieur avec porte et dimensions internes (LxPxH) 530x520x320mm

	FD515D-1	-	intégrée	-	600x600x1290mm	400V 3N 50Hz / 7,3 kW 230V 1N 50Hz / 5 kW	5 404 €	2,44 €
	FD515DS-1	intégré	intégrée	-	600x600x1290mm	400V 3N 50Hz / 7,3 kW 230V 1N 50Hz / 5 kW	5 727 €	2,44 €

Lave-vaisselle à chargement frontal - **Dimensions panier 600x500 mm et 500x500 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 51 max - Hauteur utile de chargement 415mm - 6 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 3,2 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 11 lt et chaudière 6 lt - 3 paniers et 1 grille fournis

	UD516D	-	intégrée	-	600x675x820mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 4,7 kW	5 429 €	2,44 €
	UD516DS	intégré	intégrée	-	600x675x820mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 4,7 kW	5 536 €	2,44 €

Lave-vaisselle à chargement frontal **réhaussé - Dimensions panier 600x500 mm et 500x500 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 51 max - Hauteur utile de chargement 415mm - 6 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 3,2 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 11 lt et chaudière 6 lt - 1 panier et 1 grille fournis - Compartiment inférieur avec porte et dimensions internes (LxPxH) 530x520x320mm

	FD516D	-	intégrée	-	600x675x1290mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 4,7 kW	6 479 €	2,44 €
	FD516DS	intégré	intégrée	-	600x675x1290mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 4,7 kW	6 682 €	2,44 €

LAVAGE

Modèle	Adoucisseur à régénération continue	Pompe de rinçage (surpresseur)	Condenseur de vapeur (SHR+)	Dimensions (LxPxH)	Alimentation électrique / Puissance totale installée	Prix	Eco-participation
--------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------	--	------	-------------------

LAVE-VAISSELLE FRONTAL

Gamme TOPLINE

Lave-vaisselle à chargement frontal - **Dimensions panier 500x500 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 72 max - Hauteur utile de chargement 415mm - 12 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,7 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 11 lt et chaudière 6 lt - 2 paniers fournis

	UD520D	-	intégrée	-	600x600x820mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 3 50 Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 4,7 kW	4 892 €	2,44 €
	UD520DS	intégré	intégrée	-	600x600x820mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 3 50 Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 4,7 kW	5 130 €	2,44 €

Lave-vaisselle à chargement frontal **réhaussé - Dimensions panier 500x500 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 72 max - Hauteur utile de chargement 415mm - 12 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,7 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 11 lt et chaudière 6 lt - 2 paniers fournis - Compartiment inférieur avec porte et dimensions internes (LxPxH) 530x520x320mm

	FD520D	-	intégrée	-	600x600x1350mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 4,7 kW	5 846 €	2,44 €
	FD520DS	intégré	intégrée	-	600x600x1350mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 4,7 kW	6 204 €	2,44 €

Lave-vaisselle à chargement frontal - **Double panier - Dimensions panier 500x500 mm** - Capable de laver 2 paniers simultanément - Panier Supérieur pour assiettes et soucoupes (2 niveaux de réglage) et panier inférieur pour tasses et verres - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 72 max - Hauteur utile de chargement 415mm - 12 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,7 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 11 lt et chaudière 6 lt - 2 paniers et 1 grille fournis

	UD522D	-	intégrée	-	600x600x820mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 2,7 kW	5 286 €	2,44 €
	UD522DS	intégré	intégrée	-	600x600x820mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 2,7 kW	5 560 €	2,44 €

Lave-vaisselle à chargement frontal - **Pour plaques - Dimensions panier 600x500 mm et panier 500x500 mm** - Capable de laver 8 plaques ou 1 panier Euronorm 600x400mm (H 350mm) - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 72 max - Hauteur utile de chargement 415mm - 12 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,7 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 11 lt et chaudière 6 lt - 3 paniers fournis

	UD526D	-	intégrée	-	600x675x820mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 220V 1N 50Hz / 4,7 kW	5 608 €	2,44 €
	UD526DS	intégré	intégrée	-	600x675x820mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 220V 1N 50Hz / 4,7 kW	6 049 €	2,44 €

Lave-vaisselle à chargement frontal **réhaussé - Dimensions panier 600x500 mm et panier 500x500 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 72 max - Hauteur utile de chargement 415mm - 12 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,7 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 11 lt et chaudière 6 lt - 1 paniers fourni - Compartiment inférieur avec porte et dimensions internes (LxPxH) 530x520x320mm

	FD526D	-	intégrée	-	600x675x1350mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 5 kW	6 921 €	2,44 €
	FD526DS	intégré	intégrée	-	600x675x1350mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 5 kW	7 159 €	2,44 €

LAVAGE

ACCESSOIRES LAVE-VAISSELLE FRONTAL

PANIER EN POLYPROPYLÈNE

Panier universel avec fond plat, dim. 500x500mm



PB50G01 60 €

Panier pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm



PB50D01 59 €

Panier simple pour couverts



PH00S01 20 €

Panier simple pour couverts, 6 compartiments



PH00S02 25 €

PANIER EN FIL RECOUVERTS DE RISLAN

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm



WB50G01 85 €

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm



WB50D01 87 €

Panier pour 7 plateaux GN1/1, profondeur 20mm, dim. 500x500mm



WB50T02 95 €

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm



WB50G02 111 €

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm




WB50G03 111 €

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm



WB50G04 111 €

Support amovible pour 12 soucoupes



WHOOS01 14 €

SUPPORTS

Support pour lave-vaisselle à chargement frontal, dim. (LxPxH) 600x600x500mm



WS5 617 €

KITS SONDES

Kit sondes pour niveau de produits, 2 sondes par boîte, à installer sur site, non prévu de série



KITSONLIV 185 €

RÉSERVOIRS À CHIMIE

Réservoir à chimie en façade, pour lave-vaisselle à double paroi Easyline et Topline (ne se monte pas sur la gamme Ecoline), livré séparément, à installer sur site, non prévu de série



KITDETKCC500 679 €



LAVAGE

Modèle	Adoucisseur à régénération continue	Pompe de rinçage (surpresseur)	Condenseur de vapeur (SHR+)	Echangeur thermique sur les eaux usées	Dimensions (LxPxH)	Alimentation électrique / Puissance totale installée	Prix	Eco-participation
--------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	--------------------	--	------	-------------------

LAVE-VAISSELLE CAPOT

Gamme ECOLINE

Lave-vaisselle à capot - **Dimensions panier 500x500 mm** - Double paroi (pour SPH503 et SPH505) - Contrôle électronique - Panier / heure 40 max - Hauteur utile de chargement 440mm pour HTY505 et 470mm pour SPH503 et SPH505 - 3 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,7 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - Filtrage dynamique à 3 étapes - Chaudière avec tube d'évacuation pour vidange - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 14 lt et chaudière 8 lt (chaudière 9 lt pour SPH503) - 2 paniers fournis

	NOUVEAUTÉS	SPH503	-	-	-	-	635x750x1510 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 6,7 kW*	6 489 €	2,44 €
		SPH505	-	intégrée	-	-	635x750x1510 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 6,7 kW*	6 705 €	2,44 €
		SPH505S	intégré	intégrée	-	-	635x750x1510 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 6,7 kW*	7 159 €	2,44 €
		HTY505DH	-	intégrée	intégré	-	620x745x1530 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 6,7 kW*	9 415 €	2,44 €
		HTY505DSH	intégré	intégrée	intégré	-	620x745x1530 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 6,7 kW*	9 964 €	2,44 €

* Puissance en monophasé pour 32 A en disjoncteur et 6mm² en section de câble

Gamme EASYLINE

Lave-vaisselle à capot - **Dimensions panier 500x500 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 51 max - Hauteur utile de chargement 440mm pour HTY510 et HTY511 et 470mm pour SPH513 et SPH515 - 6 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 3,2 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique (pour HTY511 et SPH515) - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 25 lt et chaudière 8 lt - 2 paniers fournis

	NOUVEAUTÉS	SPH513	-	-	-	-	635x750x1510 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 6,7 kW	7 404 €	2,44 €
		SPH515	-	intégrée	-	-	635x750x1510 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 6,7 kW	7 493 €	2,44 €
		SPH515S	intégré	intégrée	-	-	635x750x1510 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 6,7 kW	7 828 €	2,44 €
		HTY511DH	-	intégrée	intégré	-	620x745x1530 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 6,7 kW	9 904 €	2,44 €
		HTY511DSH	intégré	intégrée	intégré	-	620x745x1530 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 6,7 kW	10 334 €	2,44 €

Lave-vaisselle à capot - **Dimensions panier 600x500 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 51 max - Hauteur utile de chargement 420mm - 6 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 3,2 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 25 lt et chaudière 8 lt - 2 paniers fournis

	HTY615D	-	intégrée	-	-	-	716x760x1520 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 7 kW	8 628 €	6,24 €
	HTY615DS	intégré	intégrée	-	-	-	716x760x1520 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW convertible en 230V 1N 50Hz / 7 kW	8 841 €	6,24 €

Gamme TOPLINE

Lave-vaisselle à capot - **Dimensions panier 500x500 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 72 max - Hauteur utile de chargement 440mm - 6 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,7 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 14 lt et chaudière 8 lt - 2 paniers fournis

	HTY520D	-	intégrée	-	-	-	620x736x1530 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW	8 134 €	2,44 €
	HTY520DS	intégré	intégrée	-	-	-	620x736x1530 /2102mm	400V 3N 50Hz / 9,7 kW	8 465 €	2,44 €
	HTY520DH	-	intégrée	intégré	-	-	620x745x1530 /2102mm	400V 3N 50Hz / 10 kW	10 497 €	2,44 €
	HTY520DSH	intégré	intégrée	intégré	-	-	620x745x1530 /2102mm	400V 3N 50Hz / 10 kW	10 824 €	2,44 €

Lave-vaisselle à capot - **Dimensions panier 600x500 mm** - Double paroi - Contrôle électronique - Panier / heure 72 max - Hauteur utile de chargement 420mm - 10 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 2,7 lt - Démarrage progressif - Fonction Eau Propre pour Renouvellement total de l'eau sélectionnable - **Système de rinçage HTR** avec chaudière atmosphérique - Filtrage dynamique à 3 étapes - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique - Pompe de vidange** - Break tank et système anti-reflux - Capacité cuve 25 lt et chaudière 8 lt - 2 paniers fournis

	HTY625D	-	intégrée	-	-	-	730x760x1520 /2040mm	400V 3N 50Hz / 10 kW	8 909 €	6,24 €
	HTY625DS	intégré	intégrée	-	-	-	730x760x1520 /2040mm	400V 3N 50Hz / 10 kW	9 195 €	6,24 €
	HTY625DH	-	intégrée	intégré	-	-	730x825x1520 /2040mm	400V 3N 50Hz / 10 kW	10 316 €	6,24 €
	HTY625DEH	-	intégrée	intégré	intégré	-	730x825x1520 /2040mm	400V 3N 50Hz / 10 kW	10 972 €	6,24 €

LAVAGE

ACCESSOIRES LAVE-VAISSELLE CAPOT

PANIER EN POLYPROPYLÈNE

Panier universel avec fond plat, dim. 600x500mm



PB60G01 111 €

Panier universel avec fond plat, dim. 500x500mm



PB50G01 60 €

Panier pour GN1/1, dim. 600x500mm



PB60T02 109 €

Panier pour 22 assiettes Ø 250mm, dim. 600x500mm



PB60D01 113 €

Panier pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm



PB50D01 59 €

Panier simple pour couverts



PH00S01 20 €

Panier simple pour couverts, 6 compartiments



PH00S02 25 €

Panier pour couverts, 8 compartiments



PH00S03 34 €

PANIER EN FIL RECOUVERTS DE RISLAN

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 600x500mm



WB60G01 125 €

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm



WB50G01 85 €

Support amovible pour 12 soucoupes



WH00S01 14 €

Panier pour 24 assiettes Ø 260mm, dim. 600x500mm



WB60D01 111 €

Panier pour 16 assiettes Ø 320mm, dim. 600x500mm



WB60D02 148 €

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm



WB50D01 87 €

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm



WB50G02 111 €

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm




WB50G03 111 €

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm



WB50G04 111 €

Panier pour 5 plateaux 600x400mm, dim. 600x500mm



WB60T03 111 €

Panier pour 7 plateaux GN1/1, profondeur 20mm, dim. 500x500mm



WB50T02 95 €



LAVAGE

ACCESSOIRES LAVE-VAISSELLE CAPOT

TABLES (le sens indiqué est le positionnement de la table lorsque l'on est face à la machine)



Table d'entrée en 1200mm, avec dossier, étagère basse, trou vide déchet et évier

Pour lave-vaisselle à capot, dim. (LxPxH) 1200x720x821,5mm

WT51200SHL côté gauche 1 496 €

WT51200SHR côté droit 1 496 €

Pour lave-vaisselle à capot avec condenseur de buée SHR+, dim. (LxPxH) 1200x800x820mm

WT51200SHL8 côté gauche 2 513 €

WT51200SHR8 côté droit 2 513 €



Table d'entrée en 1200mm, avec dossier, étagère basse et évier

Pour lave-vaisselle à capot, dim. (LxPxH) 1200x720x821,5mm

WT51200SL côté gauche 1 232 €

WT51200SR côté droit 1 232 €

Pour lave-vaisselle à capot avec condenseur de buée SHR+, dim. (LxPxH) 1200x800x820mm

WT51200SL8 côté gauche 1 915 €

WT51200SR8 côté droit 1 915 €



Table d'entrée en 700mm, avec dossier, étagère basse et évier

Pour lave-vaisselle à capot, dim. (LxPxH) 700x720x821,5mm

WT5700SL côté gauche 986 €

WT5700SR côté droit 986 €

Pour lave-vaisselle à capot avec condenseur de buée SHR+, dim. (LxPxH) 700x800x820mm

WT5700SL8 côté gauche 1 794 €

WT5700SR8 côté droit 1 794 €



Table de sortie en 1200mm, avec dossier et étagère basse

Pour lave-vaisselle à capot, dim. (LxPxH) 1200x720x821,5mm

WTX51200L côté gauche 739 €

WTX51200R côté droit 739 €

Pour lave-vaisselle à capot avec condenseur de buée SHR+, dim. (LxPxH) 1200x800x820mm

WTX51200L8 côté gauche 1 915 €

WTX51200R8 côté droit 1 915 €



Table de sortie en 700mm, avec dossier et étagère basse

Pour lave-vaisselle à capot, dim. (LxPxH) 700x720x821,5mm

WTX5700L côté gauche 621 €

WTX5700R côté droit 621 €

Pour lave-vaisselle à capot avec condenseur de buée SHR+, dim. (LxPxH) 700x800x820mm

WTX5700L8 côté gauche 1 555 €

WTX5700R8 côté droit 1 555 €



Table entrée / sortie, avec étagère basse, dim. (LxPxH) 1200x560x821,5mm

WTX51200 1200mm 621 €



Table entrée / sortie, avec étagère basse, dim. (LxPxH) 700x560x821,5mm

WTX5700 700mm 621 €

Table de sortie frontale pour lave-vaisselle à capot 600x500mm (installation en angle) en 1200mm, avec dossier et étagère basse, dim. (LxPxH) 1200x800x820mm

WTX61200L8 côté gauche 1 906 €

WTX61200R8 côté droit 1 906 €

Table de sortie en 700mm, avec étagère basse, dim. (LxPxH) 700x720x821,5mm

WTX6700F frontale 621 €

LAVAGE

Modèle	Capacité du réservoir de stockage	Température de l'eau à l'arrivée	Alimentation	Poids	Dimensions (LxPxH)	Prix	Eco-participation
--------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------	-------	--------------------	------	-------------------

ACCESSOIRES TRAITEMENT DE L'EAU

OSMOSEURS

Osmoseur compact - **Compatible avec lave-vaisselle à chargement frontal ou lave-verres** - Structure acier inox AISI 304 - Pré-filtration à l'arrivée de l'eau par filtre à charbon actif - Pression d'alimentation 1,5 / 6 bar (4 litres/min minimum) - Dureté de l'eau 5° TH max - Taux de récupération 35 % - Alimentation 230V 1N 50Hz - Puissance totale installée 0,69 kW

	WO-30-01	12 litres	min 5°C et max 30°C	eau froide adoucie 0/5°TH	30 kg	300x445x700mm	5 371 €	2,44 €
	WO-20-01	2 litres	min 5°C et max 35°C	eau froide adoucie 0/5°TH	25 kg	150x490x550mm	2 991 €	2,44 €

FILTRES À CHARBON

Kit de 6 filtres à charbon, pour osmoseur WO-30-01 et WO-20-01

Kit de 6 filtres à charbon, pour osmoseur WO-10

FLT06WO20-30 **431 €**

FLT06WO-10 **408 €**



PRODUITS DE CHIMIE

PRODUITS DE RINÇAGE

Produit de rinçage universel, pour de l'eau non traitée et adoucie

RU03-5 1 bidon de 5 kg **46 €**
Commande par 4 minimum

DÉTERGENTS

Détergent universel, idéal pour tout type d'utilisation de l'eau non traitée

Détergent chlore actif, avec une action blanchiment, désinfection et anti-odeur

DU03-6 1 bidon de 6 kg **50 €**
Commande par 4 minimum

DCH03-6 1 bidon de 6 kg **38 €**
Commande par 4 minimum



LAVAGE

Modèle	Pompe de vidange	Poids (Brut / Net)	Dimensions (LxPxH)	Alimentation électrique / Puissance totale installée	Prix	Eco-participation
--------	------------------	--------------------	--------------------	--	------	-------------------

LAVE-BATTERIES

Gamme TOPLINE

Lave-batterie - Dimensions panier 570x570mm - Contrôle électronique avec affichage des températures - Panier / heure 30 max - Hauteur utile de chargement 650mm - 3 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 5 lt - Pompe de lavage 1,6 kW avec Démarrage progressif - **Système HTR** (rinçage 85°C) - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique** - Break tank et système anti-reflux - Double système de filtration - Capacité cuve 36 lt et chaudière 12 lt - 1 panier fourni

	UW5757D	-	161 / 135 Kg	685x750x1725/2000mm	400V 3N 50Hz / 9,1 kW	8 646 €	6,24 €
	UW5757DPS	intégrée	161 / 135 Kg	685x750x1725/2000mm	400V 3N 50Hz / 9,1 kW	9 076 €	6,24 €

Lave-batterie - Dimensions panier 600x700mm - Contrôle électronique avec affichage des températures - Panier / heure 30 max - Hauteur utile de chargement 850mm - 3 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 6 lt - Pompes de lavage 1,5 kW (supérieure) et 2,2 kW (inférieure) avec Démarrage progressif - **Système HTR** (rinçage 85°C) - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique** - Break tank et système anti-reflux - Double système de filtration - Système d'évacuation par gravité - Capacité cuve 70 lt et chaudière 17 lt - 1 panier fourni

	UW6070D	-	275 / 244 Kg	800x865x2095/2430mm	400V 3N 50Hz / 18 kW	13 754 €	6,24 €
	UW6070DPS	intégrée	275 / 244 Kg	800x865x2095/2430mm	400V 3N 50Hz / 18 kW	14 321 €	6,24 €

Lave-batterie - Dimensions panier 600x1320mm - Contrôle électronique avec affichage des températures - Panier / heure 30 max - Hauteur utile de chargement 850mm - 3 programmes - Consommation d'eau pour un cycle 7,5 lt - Pompes de lavage 2,2 kW (supérieure) et 2,2 kW (2 inférieures) avec Démarrage progressif - **Système HTR** (rinçage 85°C) - **Doseur de produits lessiviels (lavage et rinçage) avec pompe péristaltique** - Break tank et système anti-reflux - Double système de filtration - Système d'évacuation par gravité - Capacité cuve 130 lt et chaudière 17 lt - 1 panier fourni

	UW60132D	-	376 / 335 Kg	1450x865x2095/2430mm	400V 3N 50Hz / 18 kW	19 730 €	6,24 €
	UW60132DPS	intégrée	376 / 335 Kg	1450x865x2095/2430mm	400V 3N 50Hz / 18 kW	20 297 €	6,24 €



LAVAGE

ACCESSOIRES LAVE-BATTERIES

INSERTS

Insert pour poches à douille, dim. (LxPxH) 140x140x140mm



WH00B01 110 €

PORTE-USTENSILES

Porte-ustensiles, dim. (LxPxH) 150x150x250mm



WH00S02 99 €

PANIER ET GRILLES

Panier universel avec fond plat, dim. (LxPxH) 570x570x140mm



WB5757G01 412 €

Panier universel avec fond plat, dim. (LxPxH) 700x600x305mm



WB6070G01 670 €

Grille base plate, dim. (LxPxH) 1320x600mm



WB60132G02 636 €

Panier en acier inox pour 5 plaques, dim. (LxPxH) 570x570x255mm



WB5757T01 401 €

Panier en acier inox pour 8 plaques, dim. (LxPxH) 570x570x255mm



WB5757T02 404 €



Modèle	Système de séchage	Doseur détergents et produits de rinçage	Dimensions (LxPxH)	Alimentation électrique / Puissance totale installée	Prix	Eco-participation
--------	--------------------	--	--------------------	--	------	-------------------

LAVE-VAISSELLE À RENOUVELLEMENT D'EAU

Thermodésinfection et Cycle rapide

Lave-vaisselle avec **double panier** - Dimensions panier 500x500mm - Contrôle électronique - **Fonctions Cycle Rapide et Thermodésinfection 93°C** - Structure acier inox AISI 304 à double paroi - Porte équilibrée - Verrouillage de la porte et ouverture automatique fin de cycle - 2 bras lavage inox - Système de lavage Eau Propre avec Renouvellement total et automatique de l'eau dans la cuve - Démarrage progressif - 7 programmes de lavage - **Adoucisseur intégré** - Système de rinçage à pression constante et d'évacuation avec pompe - Break tank et système anti-reflux - **Système de condensation vapeur intégré** - 1 panier fourni

	SWT260-1	-	intégré dans la porte	600x600x850mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 3,5 kW	7 302 €	2,44 €
	SWT260X-1	intégré	intégré dans la porte	600x600x850mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 3,5 kW	8 247 €	2,44 €
	SWT260D-1	-	pompe péristaltique détergents et produits de rinçage	600x600x850mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 3,5 kW	7 518 €	2,44 €
	SWT260XD-1	intégré	pompe péristaltique détergents et produits de rinçage	600x600x850mm	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 3,5 kW	8 463 €	2,44 €

ACCESSOIRES LAVE-VAISSELLE À RENOUVELLEMENT D'EAU

ADAPTATEUR

Adaptateur inférieur pour panier 500x500mm

KSLR260 307 €

KIT CAPTEUR

Kit capteur de niveau de détergent et produit de rinçage liquide

KSL260 198 €

KIT AQUASTOP

Kit Aquastop

AS4060 310 €

KIT POMPE PÉRISTALTIQUE

Kit pompe péristaltique détergent et produit de rinçage

KD260 430 €

CUISSON

Modèle	Sonde à cœur	Vitesse réglable des turbines 100% - 50%	Douchette de lavage	Dimensions (LxPxH)	Alimentation électrique / Puissance totale installée	Prix	Eco-participation
--------	--------------	--	---------------------	--------------------	--	------	-------------------

FOURS

GALILEO MIXTES COMBINÉS À INJECTION DIRECTE ET CHAUDIÈRE OUVERTE - 6 niveaux

Four mixte (Vapeur - Air pulsé) - **Deux technologies différentes de génération de vapeur : L'injection directe de vapeur et la technologie SteamArt** pour générer de la vapeur saturée par ébullition directement dans le four, sans avoir recours à une chaudière externe - **Capacité 6 plaques 600x400mm et GN1/1** - Distance entre les plaques de 70mm - **512 programmes de cuisson modifiables - 100 recettes personnalisables** - Jusqu'à 8 étapes de cuisson par programme - Réglage thermostat 30-270°C - Porte à triple vitrage - **Sonde de cuisson multipoint** (les 4 points de température permettent un contrôle précis) - **Port USB** situé sur la porte - Structure en acier inox - Chambre de cuisson en acier inox - Écran tactile complet de 7" de dernière génération rapide et plus intuitif - **Système WashArt** qui distribue **automatiquement** l'eau et le détergent de manière uniforme à l'intérieur de la cavité, assurant ainsi le nettoyage et le séchage en un temps très court et avec une consommation d'énergie et d'eau réduite (6 kW – 50 min) - Pieds réglables en hauteur - Ouverture latérale de la porte avec charnières à gauche



SPO5L2S

Avec tiroir de détergent

intégrée

intégrée

-

790x914x645mm

400V / 3N / 50Hz - 8 kW

6 500 €

6,24 €



SPO5L2SL

Sans tiroir de détergent

intégrée

intégrée

-

790x914x645mm

400V / 3N / 50Hz - 8 kW

6 500 €

6,24 €

NOUVEAUTÉ



À AIR PULSÉ - 10 niveaux

Four à chaleur tournante - **Capacité 10 plaques 600x400mm ou GN1/1** - Distance entre les plaques de 75mm - **Contrôle électronique avec afficheur TFT - Système d'humidification automatique (5 niveaux)** dirigé sur chaque turbine - Port USB - Structure en acier inox - Chambre de cuisson en acier inox - **100 programmes de cuisson avec préchauffage** - Jusqu'à 3 étapes de cuisson par programme - Réglage thermostat de 50 à 280°C - Réglage de la minuterie de 1 à 99 minutes + fonction manuelle - Départ différé et programmable / maintien au chaud - Cycle de refroidissement rapide - Porte à double vitrage entièrement démontable - Ouverture latérale de la porte avec charnières à gauche - 3 turbines de ventilation contrarotatives à sens alterné - Pieds réglables en hauteur - En option : Supports pour fours TVL425D / Kit pour bacs et grilles GN1/1 (RGN11-1035-2)



ALFA1035E1HDS

intégrée

intégrée

-

798x772x1100mm

400V 3N 50Hz / 16 kW

6 150 €

6,24 €

NOUVEAUTÉ

Four à chaleur tournante - **Capacité 10 plaques 600x400mm ou GN1/1** - Distance entre les plaques de 75mm - **Contrôle électromécanique - Système d'humidification (avec réglage manuel)** dirigé sur chaque turbine - Structure en acier inox - Chambre de cuisson en acier inox - Réglage thermostat de 50 à 270°C - Réglage de la minuterie de 1 à 60 minutes + fonction manuelle - Porte à double vitrage entièrement démontable - Ouverture latérale de la porte avec charnières à gauche - 3 turbines de ventilation contrarotatives à sens alterné - Pieds réglables en hauteur - En option : Supports pour fours TVL425D / Kit pour bacs et grilles GN1/1 (RGN11-1035-2)



ALFA1035H-2

-

-

-

798x772x1100mm

400V 3N 50Hz / 16 kW

5 358 €

6,24 €

À AIR PULSÉ - 6 niveaux

Four à chaleur tournante - **Capacité 6 plaques 600x400mm ou GN1/1** - Distance entre les plaques de 75mm - **Contrôle électronique avec afficheur TFT - Système d'humidification automatique (5 niveaux)** dirigé sur chaque turbine - Port USB - Structure en acier inox - Chambre de cuisson en acier inox - **100 programmes de cuisson avec préchauffage** - Jusqu'à 3 étapes de cuisson par programme - Réglage thermostat de 50 à 280°C - Réglage de la minuterie de 1 à 60 minutes + fonction manuelle - Départ différé et programmable / maintien au chaud - Cycle de refroidissement rapide - Porte à double vitrage entièrement démontable - Ouverture latérale de la porte avec charnières à gauche - 2 turbines de ventilation contrarotatives à sens alterné - Pieds réglables en hauteur - En option : Supports pour fours TVL425 / Kit pour bacs et grilles GN1/1 (RGN11-625-2)



ALFA625E1HDS

intégrée

intégrée

-

798x757x793mm

400V 3N 50Hz / 11 kW

4 432 €

2,44 €

NOUVEAUTÉ

Four à chaleur tournante - **Capacité 6 plaques 600x400 mm ou GN1/1** - Distance entre les plaques de 75mm - **Contrôle électromécanique - Système d'humidification (avec réglage manuel)** dirigé sur chaque turbine - Structure en acier inox - Chambre de cuisson en acier inox - Réglage thermostat de 50 à 270°C - Réglage de la minuterie de 1 à 60 minutes + fonction manuelle - Porte à double vitrage entièrement démontable - Ouverture latérale de la porte - 2 turbines de ventilation contrarotatives à sens alterné - Pieds réglables en hauteur - En option : Supports pour fours TVL425 / Kit pour bacs et grilles GN1/1 (RGN11-625-2)



ALFA625H-2

charnières à gauche

-

-

-

798x757x793mm

400V 3N 50Hz / 11 kW

3 872 €

2,44 €



ALFA625HR-2

charnières à droite

-

-

-

798x757x793mm

400V 3N 50Hz / 11 kW

3 872 €

2,44 €

CUISSON

Modèle	Résistance Gril	Système d'humidification	Dimensions (LxPxH)	Alimentation électrique / Puissance totale installée	Prix	Eco-participation
--------	-----------------	--------------------------	--------------------	--	------	-------------------

FOURS

À AIR PULSÉ - 4 niveaux

Four à chaleur tournante - **Capacité 4 plaques 600x400mm ou GN1/1** - Distance entre les plaques de 75mm - **Contrôle électronique avec afficheur TFT - Système d'humidification automatique (5 niveaux)** dirigé sur chaque turbine - Port USB - Structure en acier inox - Chambre de cuisson en acier inox - **100 programmes de cuisson avec préchauffage** - Jusqu'à 3 étapes de cuisson par programme - Réglage thermostat de 50 à 280°C - Réglage de la minuterie de 1 à 99 minutes + fonction manuelle - Départ différé et programmable / maintien au chaud - Cycle de refroidissement rapide - Porte à double vitrage entièrement démontable - Ouverture abattante de la porte - 2 turbines de ventilation contrarotatives à sens alterné - Pieds réglables en hauteur - En option : Supports pour fours TVL425 (si superposé TVL425D) / Kit pour bacs et grilles GN1/1 (RGN11-420-2)



ALFA420E1HDS

NOUVEAUTÉ

intégrée

intégré

798x747x563mm

400V 3N 50Hz / 6,9 kW
230V 1N 50Hz / 6,9 kW

3 470 €

2,44 €

Four à chaleur tournante - **Capacité 4 plaques 600x400mm ou GN1/1** - Distance entre les plaques de 75mm - **Contrôle électromécanique - Système d'humidification (avec réglage manuel)** dirigé sur chaque turbine - Structure en acier inox - Chambre de cuisson en acier inox - Réglage thermostat de 50 à 270°C - Réglage de la minuterie de 1 à 60 minutes + fonction manuelle - Porte à double vitrage entièrement démontable - 2 turbines de ventilation contrarotatives à sens alterné - Pieds antidérapants réglables en hauteur - En option : Supports pour fours TVL425 (si superposé TVL425D) / Kit pour bacs et grilles GN1/1 (RGN11-420-2)



ALFA420H-2

Ouverture de la porte abattante

-

intégré

798x747x563mm

400V 3N 50Hz / 6,9 kW
230V 1N 50Hz / 6,9 kW

2 648 €

2,44 €



ALFA425H-2

Ouverture de la porte latérale (charnières à gauche)

-

intégré

798x747x563mm

400V 3N 50Hz / 6,9 kW
230V 1N 50Hz / 6,9 kW

2 834 €

2,44 €

À AIR PULSÉ - 4 niveaux

Four à chaleur tournante - **Capacité 4 plaques 435x320mm** - Distance entre les plaques de 80mm - **Contrôle électronique avec afficheur LCD - Système d'humidification (avec réglage manuel)** dirigé sur chaque turbine - Structure en acier inox - Chambre de cuisson en acier inox - Réglage thermostat de 30 à 270°C - Réglage de la minuterie de 1 à 99 minutes + en continu - Jusqu'à 2 étapes de cuisson par programme - **99 programmes - Fonctions Air pulsé / Air pulsé avec humidification** - Porte à double vitrage entièrement démontable - Ouverture abattante de la porte - 1 turbine de ventilation - Pieds antidérapants réglables en hauteur - Accessoires inclus : 4 plaques en aluminium 3820 + Kit sonde - En option : Supports pour fours TVL40



ALFA43XE2HDS

-

intégré

602x584x537mm

230V 1N 50Hz / 3 kW

1 360 €

2,44 €

Four à chaleur tournante - **Capacité 4 plaques 435x320mm** - Distance entre les plaques de 80mm - **Contrôle électromécanique** - Structure en acier inox - Chambre de cuisson émaillée - Réglage thermostat de 50 à 250°C - Réglage de la minuterie de 1 à 60 minutes + fonction manuelle - Porte à double vitrage entièrement démontable - Ouverture abattante de la porte - 1 turbine de ventilation - Pieds réglables en hauteur - Accessoires inclus : 4 plaques en aluminium 3820



ALFA43X

-

-

602x641x537mm

230V 1N 50Hz / 3 kW

909 €

2,44 €

MULTIFONCTION - 4 niveaux

Four à chaleur tournante - **Capacité 4 plaques 600x400mm ou GN1/1** - Distance entre les plaques de 75mm - **Contrôle électromécanique - Système d'humidification (avec réglage manuel)** dirigé sur chaque turbine - Structure en acier inox - Chambre de cuisson en acier inox - Réglage thermostat de 70 à 270°C - Réglage de la minuterie de 1 à 60 minutes + fonction manuelle - **Fonctions Air pulsé / Air pulsé avec humidification / Résistance sole avec turbine / Gril fort / Résistance voûte et sole** - Porte à double vitrage entièrement démontable - Ouverture abattante de la porte - 2 turbines de ventilation contrarotatives à sens alterné - Pieds antidérapants réglables en hauteur - En option : Supports pour fours TVL425 / Kit pour bacs et grilles GN1/1 (RGN11-420-2)



ALFA420MFH-2

intégrée

intégré

798x747x563mm

400V 3N 50Hz / 6,9 kW
230V 1N 50Hz / 6,9 kW

2 953 €

2,44 €

Four à chaleur tournante - **Capacité 4 plaques 435x320mm** - Distance entre les plaques de 80mm - **Contrôle électronique avec afficheur LCD - Système d'humidification (avec réglage manuel)** dirigé sur chaque turbine - Structure en acier inox - Chambre de cuisson en acier inox - Réglage thermostat de 30 à 270°C - Réglage de la minuterie de 1 à 99 minutes + en continu - Jusqu'à 3 étapes de cuisson par programme - **99 programmes - Fonctions Air pulsé / Air pulsé avec humidification / Air pulsé avec gril fort / Sole et voûte / Résistance sole / Sole ventilée / Résistance sole et voûte avec turbine / Gril fort / Gril avec turbine** - Porte à double vitrage entièrement démontable - Ouverture abattante de la porte - 1 turbine de ventilation - Pieds antidérapants réglables en hauteur - Accessoires inclus : 4 plaques en aluminium 3820 + Kit sonde - En option : Supports pour fours TVL40



ALFA43XE1HDS

intégrée

intégré

608x642x537mm

230V 1N 50Hz / 3 kW

1 679 €

2,44 €

Four à chaleur tournante - **Capacité 4 plaques 435x320mm** - Distance entre les plaques de 80mm - **Contrôle électromécanique - Système d'humidification (avec réglage manuel)** - Structure en acier inox - Chambre de cuisson émaillée - Réglage thermostat de 50 à 250°C - Réglage de la minuterie de 1 à 60 minutes + fonction manuelle - **Fonctions Air pulsé / Statique / Résistance sole avec turbine / Gril** - Porte à double vitrage entièrement démontable - Ouverture abattante de la porte - 1 turbine de ventilation - Pieds réglables en hauteur - Accessoires inclus : 4 plaques en aluminium 3820



ALFA43XMFHDS

NOUVEAUTÉ

intégrée

intégré

602x584x537mm

230V 1N 50Hz / 3 kW

1 186 €

2,44 €

Four à chaleur tournante - **Capacité 4 plaques 435x320mm** - Distance entre les plaques de 80mm - **Contrôle électromécanique** - Structure en acier inox - Chambre de cuisson émaillée - Réglage thermostat de 50 à 270°C - Réglage de la minuterie de 1 à 60 minutes + fonction manuelle - **Fonctions Air pulsé / Statique / Résistance sole avec turbine / Gril fort / Turbine 2 vitesses** - Porte à double vitrage entièrement démontable - Ouverture abattante de la porte - 1 turbine de ventilation - Pieds réglables en hauteur - Accessoires inclus : 4 plaques en aluminium 3820



ALFA43XMFDS

NOUVEAUTÉ

intégrée

-

602x584x537mm

230V 1N 50Hz / 3 kW

968 €

2,44 €

CUISSON

ACCESSOIRES FOURS - Galileo mixtes à injection directe - 5 niveaux

PLAQUES ET GRILLES 600x400mm

Plateau anti-adhésif GN1/1 en aluminium avec revêtement en téflon



G11T 287 €

Kit plaques à pâtisseries en aluminium (4 pièces)



3743 95 €

Kit plaques à pâtisseries en aluminium perforées (4 pièces)



3751 138 €

Kit support pour grilles ou plaques 600x400mm



R4EN6040 180 €

Kit grilles en fil chromées (4 pièces)



3805 110 €

Kit grilles ondulées en fil chromées pour baguettes (4 pièces)



3810 138 €

8 grilles verticales GN1/1



G11X8P 159 €

Plateau GN1/1 en aluminium perforé



TF11XH2 96 €

Plateau anti-adhésif GN1/1 de 2 cm de hauteur en aluminium avec revêtement en téflon



T11TH20 174 €

Plateau anti-adhésif GN1/1 en aluminium avec revêtement en téflon perforé



TMF11TH2 96 €

TRAITEMENT DE L'EAU

Filtre de traitement de l'eau pour fours mixtes de 10 niveaux, avec une capacité de 7,9 litres avec 10Kh de dureté de l'eau et 1 set de dérivation



FB45LSE1100 467 €

Filtre de traitement de l'eau pour fours mixtes de 6 niveaux, avec une capacité de 4,7 litres avec 10Kh de dureté de l'eau et 1 set de dérivation



FB45LSE500 418 €

CHIMIE

Détergent, boîte contenant 12 bouteilles de 1 litre

DROB12 179 €

Kit de connexion pour filtre pour le traitement de l'eau



TB45LSE 99 €

Débitmètre pour filtre FB45LSE1100



CLB45LSE 161 €

SUPPORTS INOX

Cadre support de four

STDH 1 195 €

Capacité 8 plaques

STDM 1 022 €

Capacité 4 plaques

Kit étagères inférieures et supérieures

SLFT 366 €

Kit de jonction entre 2 fours combinés

KITSTCK55 366 €

CHIMIE

Détergents, capacité de 12 bouteilles de 1 litre

DROB12 179 €



CUISSON

ACCESSOIRES FOURS - Plaques 600x400mm

SUPPORTS INOX

Support avec glissières, dim. (LxPxH) 800x700x504mm



TVL425D 696 €
Capacité 4 plaques

Support avec glissières, dim. (LxPxH) 800x700x900/950mm



TVL425 860 €
Capacité 16 plaques

Kit étagères inférieures et supérieures, pour support TVL425D et TVL425



2RIP425 307 €

Support pour superposition de fours, dim. (LxPxH) 800x800x300mm, compatible avec 2 fours ALFA625 et ALFA420



TVL625D 755 €

KIT DE RÉDUCTION FLUX

Kit de réduction flux d'air (2 pièces)



3927 76 €

KIT DE SUPERPOSITION

Kit de superposition pour 2 fours ALFA625 avec hotte ou 1 four ALFA420 et 1 four ALFA625 avec hotte



SVRPP625 163 €

Kit de superposition pour 2 fours ALFA420 avec hotte



SVRPP420 162 €

PLAQUES ET GRILLES 600x400mm

Kit plaques à pâtisseries en aluminium (4 pièces)



3743 95 €

Kit plaques à pâtisseries en aluminium perforées (4 pièces)



3751 138 €

Kit grilles en fil chromées (4 pièces)



3805 110 €

Kit grilles ondulées en fil chromées pour baguettes (4 pièces)



3810 138 €

KIT ROULETTES

Kit 4 roulettes (dont 2 avec freins et 2 sans freins) compatible avec TVL



RUTVL 221 €

KIT ALIMENTATION EN EAU

Kit alimentation en eau (5 litres)



4730 121 €

ÉTUVES ET HOTTES

ÉTUVES AVEC HUMIDIFICATION

Température maxi 90°C, distance entre les plaques 70mm, 230V 1N 50/60Hz - 2 kW, dim. (LxPxH) 800x900x930mm, Compatible avec les gammes de fours ALFA420, ALFA425 et ALFA625



LEV420XV 1 760 €
Capacité 12 plaques

Température maxi 60°C, distance entre les plaques 70mm, 230V 1N 50/60Hz - 2 kW, dim. (LxPxH) 800x900x600mm, Compatible avec les gammes de fours ALFA1035



LEV1035XV 2 012 €
Capacité 8 plaques

HOTTES

Hotte à recyclage avec filtre fourni pour les fours SP05L2S, ALFA420, ALFA425, ALFA625 et ALFA1035, dim. (LxPxH) 800x900x230mm



K4610X 1 401 €

Hotte à recyclage pour les fours SP05L2S et SP05L2SL



KPO45X 1 401 €

NOUVEAUTÉ

Hotte à recyclage pour les fours ALFA43, dim. (LxPxH) 602x597x251mm



K43X 793 €

Kit de connexion pour four SP05L2S à prévoir impérativement pour hotte K4610X



KITPO45 194 €

CUISSON

ACCESSOIRES FOURS - Plaques 435x320mm

SUPPORTS INOX

Support avec glissières, dim. (LxPxH) 600x600x900/950mm



TVL40 758 €
Capacité 8 plaques

Kit étagères inférieures et supérieures, pour support TVL40



2RIP40 242 €

KIT ROULETTES

Kit 4 roulettes (dont 2 avec freins et 2 sans freins) compatible avec TVL



RUTVL 221 €

KIT ALIMENTATION EN EAU

Kit alimentation en eau (5 litres)



4730 121 €

KIT DE RÉDUCTION FLUX

Kit de réduction flux d'air (1 pièce)



3926 47 €

PLAQUES ET GRILLES 435x320mm

Kit plaques à pâtisseries en aluminium (4 pièces)



3820 38 €

Kit plaques à pâtisseries en aluminium perforées (4 pièces)



3755 146 €

Kit plaques à pâtisseries (4 pièces)



3780 77 €

Kit grilles en fil chromées (4 pièces)



3900 75 €





SMEG FRANCE SAS

9, rue Linus Carl Pauling - CS 80548
76131 Mont Saint Aignan Cedex
Tel. 02 35 12 14 14
Fax 02 35 60 70 77
e-mail : foodservice@smeg.fr
www.smegfoodservice.com/fr

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE
Division Professionnelle
M. Thibault Billet
Tel. 06 83 19 76 58
e-mail : tbillet@smeg.fr



RESPONSABLE COMMERCIAL NORD - OUEST - IDF

Division Professionnelle
M. Phippen Stéphane
Tel. 06 47 97 04 77
e-mail : [sshippen@smeg.fr](mailto:shippen@smeg.fr)



RESPONSABLE COMMERCIAL SUD - EST - DOM TOM

Division Professionnelle
M. Dany MARIE
Tel. 06 65 56 99 67
e-mail : dmarie@smeg.fr



RESPONSABLE COMMERCIAL SUD - OUEST

Division Professionnelle
M. Serin Olivier
Tel. 06 49 66 77 30
e-mail : oserin@smeg.fr



RESPONSABLE COMMERCIAL NORD - EST

Division Professionnelle
M. Wrazidlo Thomas
Tel. 06 07 96 60 87
e-mail : twrazidlo@smeg.fr



ADMINISTRATION DES VENTES

Mme Tiffany PIETERS
Tel. 02 35 12 20 36
Fax 02 35 60 76 91
e-mail : tpieters@smeg.fr

INTERVENTION SAV AGRÉÉ

Standard SAV
Tel. 04 72 21 51 61

RESPONSABLE SERVICE TECHNIQUE ET FORMATION

Division Professionnelle
M. Christophe MONG
e-mail : cmong@smeg.fr



RETROUVEZ TOUTE L'OFFRE SUR



www.smegfoodservice.com/fr



CE TARIF REMPLACE TOUS LES AUTRES TARIFS FOODSERVICE.
AUCUNE RESPONSABILITE N'EST ACCEPTEE POUR LES ERREURS D'IMPRESSION.

Les données et les descriptions présentées dans ce tarif peuvent être modifiées ou annulées à tout moment selon les exigences techniques et commerciales du fabricant sans préavis et sans aucune responsabilité envers l'acheteur. Smeg S.p.A. se réserve le droit d'effectuer les modifications qu'elle juge appropriées afin d'améliorer ses produits sans préavis.
Les illustrations, données et descriptions contenues dans ce catalogue ne sont pas obligatoires et sont données à titre indicatif.



Smeg France SAS

9, rue Linus Carl Pauling - CS 80548 - 76131 Mont Saint Aignan Cedex

Tél. 02 35 12 14 14 - Fax 02 35 60 70 77

www.smegfoodservice.com/fr - foodservice@smeg.fr

Intervention Sav Agréé : Tél. 04 72 21 51 61

* Les prix qui figurent sur ce catalogue n'ont qu'une valeur indicative des tendances du marché à sa date d'édition. Ils ne tiennent pas compte des fluctuations conjoncturelles. S'agissant des nouveaux produits, le prix indiqué se réfère aux prix relevés pour des produits similaires vendus sur le marché et aux prix des produits existants de SMEG présentant des caractéristiques et fonctionnalités proches. Conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente, SMEG n'entendant aucunement intervenir dans leur fixation.

Reproduction, même partielle, interdite.
Ne pas jeter sur la voie publique.