

Smeg Polska Sp. z o.o.
Prosta 32
00-838 Warszawa
www.smeg-
professional.com



Proszę wysłać dokument
mailowo na adres:
serwis@smeg.pl

Protokół instalacyjny

Wyłącznie czytelnie wypełniony protokół (drukowane litery) upoważnia, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Smeg Polska Sp. z o.o., do skorzystania z okresu gwarancyjnego. Po raz pierwszy urządzenie musi zostać zainstalowane i uruchomione przez autoryzowany punkt serwisowy. Wypełniony protokół należy odesłać w ciągu 14 dni od momentu pierwszego uruchomienia urządzenia. Gwarancja jest uznana za pełną i zaakceptowaną dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Smeg Polska Sp. z o.o.

Model*	Numer seryjny*	Numer listu przewozowego i/lub faktury*
--------	----------------	---

Data rozruchu*	Miejsce instalacji, np. restauracja, hotel etc.	Cykle mycia na dzień/miejsca	Godz. eksploatacji na dzień
----------------	---	------------------------------	-----------------------------

Podłączenie elektryczne*: 230V ☐ 400V ☐ Napięcie rzeczywiste na przyłączy urządzenia* (V): _____

Pobór prądu w fazie nagrzewania (A)*: _____ Temperatura wody zasilającej min/max*: _____

Ciśnienie wody bieżącej na przyłączy wejściowym urządzenia (Bar)*: _____ Odwrócona osmoza*: ☐

Twardość wody zasilającej (°n)*: _____ Twardość wody na przyłączy urządzenia lub za zew. zmiękczaczem (°n)*: _____

Urządzenie wy poziomowane*: ☐ Sprawdzono szczelność dopływu i odpływu wody/detergentu/nabłyszczacza: ☐

Pompa perystaltyczna odpowietrzona (pompy pracują równolegle, nabłyszczacz jest pobierany jako pierwszy (5 min.), następnie detergent (2 min.) - cała procedura - 7 min.): ☐

Po odpowietrzeniu pomp perystaltycznych > napełnienie maszyny, następnie opróżnienie zbiornika (PO) i trzykrotne uruchomienie programu krótkiego, następnie pomiar*:

Wartość pH*: _____ Przewodność: _____ Ustawione temperatury (°C)*: _____ Zbiornik: _____ Bojler: _____

Środek chemiczny / zalecane dozowanie (g/l)*: _____ Detergent: _____ Nabłyszczacz: _____

Model ze zmiękczaczem - sól gruboziarnista uzupełniona*: _____

Ustawienie środków chemicznych (wskazanie na wyświetlaczu)*: _____ Detergent: _____ Nabłyszczacz: _____

Adres punktu instalacyjnego*

Nazwa: _____
Kod, Miejscowość: _____
Ulica, Nr Budynku: _____
Osoba upoważniona do kontaktu: _____

Adres Sprzedawcy/pieczętka*

Nazwa: _____
Kod, Miejscowość: _____
Ulica, Nr Budynku: _____
Osoba upoważniona do kontaktu: _____

Serwis*: _____
Imię i nazwisko serwisanta*: _____
Podpis*: _____

Niniejszym potwierdza się, że rozruch i instruktaż został przeprowadzony w sposób satysfakcjonujący, a instrukcja obsługi i kopia raportu z prac została przekazana. Zwraca się uwagę, że węże pomp do środków chemicznych podlegają zużyciu i muszą zostać wymienione po maks. 15.000 cyklach mycia lub 1 roku - w zależności, co nastąpi wcześniej. W przypadku zmiany środka chemicznego, maszyna musi zostać za opłatą wypłukana i ponownie nastawiona, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia i związanej z tym utraty gwarancji.

Miejscowość, data*: _____ Podpis Klienta*: _____

*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe